

MOD. **155 - L**

CARRELLI MANUALI



MOD. 155 - L

Carrello omnidirezionale

BERTOLI

via Matteotti, 48
35026 - Conselve (Pd)
Tel. 049.5384125
Fax 049.9514322
info@officinebertoli.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

FUNZIONE / ALLESTIMENTO

Carrello ad un ripiano ad uso magazzino. Equipaggiato con quattro gruppi ruota pivotanti.

TIPOLOGIE

Dimensioni standard:
mm 835 x 540
altre dimensioni a richiesta

Portate standard:
Kg 200; kg 400



CARATTERISTICHE

- Quattro ruote gommatae "Bertoli 130 x 35", tipo scomponibile ns brevetto, tutte e quattro pivotanti, munite di coppe parafilo.
 - Il ns particolare sistema di forcella girevole su mozzo verticale assiale, consente la distribuzione del carico su due cuscinetti a sfere, garantendo un'eccezionale manovrabilit e durata, ulteriormente accentuata dal particolare profilo arrotondato dell'anello gommato.
 - Gli anelli gommati sono cinturati con strati multipli di speciale gomma telata, per garantire la indeformabilit e la lunga durata.
 - Anello in gomma studiato e realizzato per ottenere grande elasticit , lunga durata, minimo sforzo alla trazione.
 - Imperforabile
 - Antiacido, antiolio, antisolventi
 - Antitraccia
 - Resistenza termica da + 180°C a - 45°C.
- Sforzo alla trazione inferiore a 100 N/t: rendimento unico nel suo genere.
- Telaio interamente realizzato in tubolare d'acciaio e lamiera d'acciaio stampata.
- Pianale di carico dimensioni mm 540 x 835 circa, altezza da terra mm 450 circa. Realizzazione in lamiera d'acciaio stampata, opportunamente rinforzata nei punti di maggiore sollecitazione. Bordature ribattute e protette nei punti di possibile contatto con l'operatore.
- Testate equipaggiate con:
 - impugnatura di guida rivestita in materiale atermico
 - corrente orizzontale per eventuale inserimento di barre, con luce libera mm 100 circa dall'impugnatura di guida
 - tamponamento in lamiera d'acciaio stampata
- Altezza complessiva da terra mm 1050 circa.
- Verniciatura, previo trattamento con fondo antiruggine al fosfato di zinco, con smalto poliuretano a due componenti.
- Portata kg 200.

Mod 155 - LG

- Otto ruote gommatae 130 x 35, gemellate, con le medesime caratteristiche precedentemente descritte. L'adozione di ruote gemellate, oltre a garantire la maggior portata, in fase di sterzata trasforma, l'attrito radente in attrito volvente, accentuando ancor pi la scorrevolezza del carrello.
- Portata kg 400.

MANUTENZIONE

I nostri prodotti sono progettati per garantire la massima affidabilit nel tempo con i minori interventi manutentivi possibili, indicati nel manuale d'uso.

ANTINFORTUNISMO

I mezzi proposti sono progettati e realizzati in conformit alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Sono applicate inoltre tutte quelle norme non codificate, ma dettate dal buon senso e dall'esperienza acquisita in oltre ottant'anni di attivit nel settore del trasporto.

